

# Orchestra<sup>2</sup> - Réf. ORC50

NEW

Puissante console de contrôle intuitive et ergonomique pour des applications multi-écrans en intégration ou événementiel



## Astuces

L'Orchestra<sup>2</sup> peut être pilotée par un contrôleur externe de type **CRESTRON**® ou **AMX**® ainsi que par la majorité des systèmes de contrôle.

## Orchestra<sup>2</sup> en bref

- ▶ Console de pilotage puissante et conviviale
- ▶ Contrôle simultanément jusqu'à 6 écrans en configuration d'affichage simple ou multiple
- ▶ Possibilité de stocker jusqu'à 64 presets par sélection d'écrans
- ▶ Contrôle une large sélection de Mélangeurs Seamless **Analog Way**
- ▶ Programmation « Off-Line »
- ▶ Fonction Snap
- ▶ Dotée d'un port USB. La configuration complète d'un show peut être sauvegardée pour un usage ultérieur

## Contrôle les Mélangeurs Seamless suivants

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| ▶ DVX8044: Di-Ventix II   | ▶ STE100: Smart Edge               |
| ▶ EKS500: Eikos           | ▶ EKS550: Eikos <sup>2</sup>       |
| ▶ EKS400: Eikos LE        | ▶ SPX450: Saphyr                   |
| ▶ SMX200: Smart MatriX    | ▶ PLS350-3G: Pulse <sup>2</sup>    |
| ▶ SMX100: Smart MatriX LE | ▶ PLS350: Pulse <sup>2</sup>       |
| ▶ PLS300: Pulse           | ▶ QVU150-3G: QuickVu               |
| ▶ PLS200: Pulse LE        | ▶ QVU150: QuickVu                  |
| ▶ SQD200: Smart Quad      | ▶ QMX150: QuickMatriX              |
| ▶ STE200: Smart Edge FX   | ▶ SMX250: SmartMatriX <sup>2</sup> |

## Spécifications Techniques

### ▶ Contrôles utilisateur

- Ecran TFT tactile, 7" (18 cm)
- Boutons d'accès direct aux entrées
- Boutons d'accès direct aux effets
- Boutons preset utilisateur
- Boutons Take, Freeze, sélection du Main/Program ou du Preview
- T-Bar pour un contrôle manuel fluide des transitions
- Joystick pour paramétrer simplement et rapidement les images ou effets

### ▶ Connecteurs

- RJ45 pour les connexions Ethernet TCP/IP
- Port USB
- VGA auxiliaire
- BNC pour le système d'éclairage

## Programmation externe

Tous les presets peuvent être préparés sur l'Orchestra<sup>2</sup> et réutilisés par un système de contrôle externe. Des modèles peuvent être sélectionnés et adaptés sur chaque source. Simple et abordable, l'Orchestra<sup>2</sup> offre un gain de temps et d'argent important grâce à la programmation de presets complexes réutilisables par un contrôleur externe. Les presets peuvent également être modifiés sans avoir à reprogrammer le contrôleur externe.

### Dimensions :

- ▶ Compatible 19", 6U
- ▶ P 17.7" x L 17.7" x H 7"
- ▶ P 450 mm x L 450 mm x H 180 mm

### Poids :

- ▶ 9 kg
- ▶ 20 lbs

### Alimentation :

100-250 VAC, 50/60 Hz (1000W) (UL, CSA, GS, CE), Interrupteur On/Off

### Livrée avec :

- ▶ 1 x Cordon d'alimentation
- ▶ 1 x Plateau de montage en rack et vis
- ▶ 2 x Pieds ajustables
- ▶ 1 x Manuel utilisateur (Version PDF)\*
- ▶ 1 x Guide de démarrage rapide\*

### Garantie :

3 ans pièces et main d'œuvre, retour dans nos locaux.



\* Tous les manuels et guides de démarrage rapide sont également disponibles sur [www.analogway.com](http://www.analogway.com)



Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable

Toutes les spécifications techniques sont disponibles sur notre site.

Suivez-nous

