



MULTIBEAM CDM 150 NOIR

Réf : OMB150CDM/N

- OXO - MultiBeam CDM 150 noir - câble silicone 150 cm inclus

Description

Projecteur de scène à iodure métallique

Fiche technique

Source

LAMPE À DÉCHARGE

Ouverture

Équipement standard : un porte-filtre et 4 lentilles VNSP, NSP, MFL, WFL
Angle d'ouverture du faisceau déterminé par le choix de la lentille

Couleur

Finition : peinture époxy noire

Connectiques

Alimentation sur PC16 In et Out

Caractéristiques

Projecteur compact à lentille interchangeable
Angle d'ouverture du faisceau déterminé par le choix de la lentille
Livré avec 4 lentilles (4 ouvertures)
Rotation de la lentille sur 360°
Lyre de suspension avec verrouillage de position par poignée de serrage, isolée thermiquement
Compartiment pour porte-filtre avec système de verrouillage
Refroidissement par convection naturelle
Corps en aluminium moulé
Lampe non incluse

Dimensions

L 260 x l 300 x H 280 mm

Poids

- 7,30 Kg

Alimentation

230 VAC sur cordon prisonnier

Source lumineuse

Douille céramique G12 pour lampe CDM150-SA/T

Option(s)

WSP5231	Flight-case pour 12 MultiBeam CDM 150 + Crochet
CDM150SA/T150	Lampe CDM-SA/T 150 W - G12 - 4200 K - 9000 H
OMB575V/N	Volets pour MultiBeam
OMBPF/N	Porte-filtre pour MultiBeam
OKMB/4L	Kit de 4 lentilles pour MultiBeam